



## 滚轮

## 滚针滚轮开式或密封(D35-90mm)-KRV62-PP-


## 参数信息:



KR...-PP (R = 500 mm)  
(优化的 INA 轮廓形状)



KRE...-PP (优化的 INA 轮廓形状)



KRV...-PP (优化的 INA 轮廓形状)

|          |          |
|----------|----------|
| 型号：      | KRV62-PP |
| 质量m ≈ g： | 787      |
| 带偏心套 型号： | -        |
| 质量m ≈ g： | -        |

## 尺寸mm：

|          |           |
|----------|-----------|
| D：       | 62        |
| dh7：     | 24        |
| B：       | 80        |
| B max：   | 30.6      |
| B：       | 49.5      |
| B：       | 11        |
| C：       | 29        |
| C：       | 0.8       |
| r min：   | 1         |
| d：       | 44        |
| d：       | 4         |
| G：       | M24 × 1.5 |
| l：       | 25        |
| W：       | 14        |
| 偏心套 h9：  | -         |
| 偏心套：     | -         |
| 偏心套e：    | -         |
| 压入式配合：   | NIPA3X9.5 |
| 拧紧力矩 Nm： | 220       |

## 基本额定载荷 N：

|           |       |
|-----------|-------|
| 动载荷：      | 33500 |
| 静载荷：      | 75000 |
| 疲劳极限载荷 N： | 11200 |

转速：

1100

: