



## 滚轮

## 滚针滚轮开式或密封(D35-90mm)-KR40-


## 参数信息:



KR (R = 500 mm)  
KR..-PP (优化的 INA 轮廓形状)



KRE..-PP (优化的 INA 轮廓形状)



KRV..-PP (优化的 INA 轮廓形状)

|          |      |
|----------|------|
| 型号：      | KR40 |
| 质量m ≈ g： | 247  |
| 带偏心套 型号： | -    |
| 质量m ≈ g： | -    |

## 尺寸mm：

|          |           |
|----------|-----------|
| D：       | 40        |
| dh7：     | 18        |
| B：       | 58        |
| B max：   | 21.6      |
| B：       | 36.5      |
| B：       | 8         |
| C：       | 20        |
| C：       | 0.8       |
| r min：   | 1         |
| d：       | 31.5      |
| d：       | 3         |
| G：       | M18 × 1.5 |
| l：       | 19        |
| W：       | 8         |
| 偏心套 h9：  | -         |
| 偏心套：     | -         |
| 偏心套e：    | -         |
| 压入式配合：   | NIPA2X7.5 |
| 拧紧力矩 Nm： | 87        |

## 基本额定载荷 N：

|           |       |
|-----------|-------|
| 动载荷：      | 10900 |
| 静载荷：      | 15800 |
| 疲劳极限载荷 N： | 2090  |

转速：2900

: