



高精度轴承

双向YRT50-260-YRT260


参数信息:



对于 YRT80-TV 和 YRT100 :
② 螺栓沉头孔开口方向⁵⁾



孔的分布
① 两个保持螺栓



YRT

型号 :	YRT260
质量 m ≈ kg :	18.3
尺寸mm :	
d :	260
D :	385
H :	55
H1 :	36.5
H2 :	18.5
C :	18
D1 max. :	345
J :	280
J1 :	365
固定孔 内圈 mm :	
d1 :	9.3
d2 :	15
a :	8.2
数量4) :	34
基本额定载荷 :	
d3 :	9.3
d3 :	33
数量4) :	$36 \times 10^\circ$
数量4) :	M12
角度t 数量 × t :	3
带螺纹的退卸孔 G :	34
带螺纹的退卸孔 数量 :	109000
螺栓拧紧力矩 MA2) Nm :	810000
极限转速 :	

动载荷 C_a N : 102000

动载荷 C_a N : 310000

静载荷 C_o N : 130

静载荷 C_o N : 25

尺寸(mm) :

动载荷 C_r N :

动载荷 C_r N :

静载荷 C_{or} N :

静载荷 C_{or} N :

极限 转速) nG
 min - 1 :

轴承摩擦 力矩 MRL
 Nm :

:

: