



## 高精度轴承

## 双向YRT325-1030-YRT460


## 参数信息:



对于 YRT80-TV 和 YRT100 :  
② 螺栓沉头孔开口方向<sup>5)</sup>



孔的分布  
① 两个保持螺栓



YRT

|            |        |
|------------|--------|
| 型号：        | YRT460 |
| 质量 m ≈ kg： | 45     |

## 尺寸mm：

|          |     |
|----------|-----|
| d：       | 460 |
| D：       | 600 |
| H：       | 70  |
| H1：      | 46  |
| H2：      | 24  |
| C：       | 22  |
| D1 max.： | 560 |
| J：       | 482 |
| J1：      | 580 |

## 固定孔 内圈 mm：

|       |     |
|-------|-----|
| d1：   | 9.3 |
| d2：   | 15  |
| a：    | 8.2 |
| 数量4)： | 46  |

## 固定孔 外圈 mm：

|                    |         |
|--------------------|---------|
| d3：                | 9.3     |
| 数量4)：              | 45      |
| 角度t 数量×t：          | 48×7.5° |
| 带螺纹的退卸孔 G：         | M12     |
| 带螺纹的退卸孔<br>数量：     | 3       |
| 螺栓拧紧力矩 MA2)<br>Nm： | 34      |

## 轴向 基本额定载荷：

|            |         |
|------------|---------|
| 动载荷 Ca N：  | 217000  |
| 静载荷 Coa N： | 2300000 |

径向 基本额定载荷：

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| 动载荷 Gr N：                         | 187000 |
| 静载荷 Cor N：                        | 650000 |
| 极限 转速 <sub>6</sub> nG<br>min - 1： | 80     |
| 轴承摩擦 力矩 MRL<br>Nm：                | 70     |
| ：                                 |        |

：