



高精度轴承

双向YRT325-1030-YRT650


参数信息:



对于 YRT80-TV 和 YRT100 :
② 螺栓沉头孔开口方向⁵⁾



孔的分布
① 两个保持螺栓



YRT

| | |
|---------------------|------------|
| 型号 : | YRT650 |
| 质量 m kg : | 170 |
| 尺寸mm : | |
| d : | 650 |
| D : | 870 |
| H : | 122 |
| H1 : | 78 |
| H2 : | 44 |
| C : | 34 |
| D1 max. : | 800 |
| J : | 680 |
| J1 : | 830 |
| 固定孔 内圈 mm : | |
| d1 : | 14 |
| d2 : | 20 |
| a : | 13 |
| 数量4) : | 46 |
| 固定孔 外圈 mm : | |
| d3 : | 14 |
| 数量4) : | 42 |
| 角度t 数量 × t : | 48 × 7.5 ° |
| 带螺纹的退卸孔 G : | M12 |
| 带螺纹的退卸孔 数量 : | 6 |
| 螺栓拧紧力矩 MA2) Nm : | 116 |
| 轴向 基本额定载荷 : | |
| 动载荷 Ca N : | 495000 |
| 静载荷 Coa N : | 5200000 |

径向 基本额定载荷：

| | |
|--------------------------------|---------|
| 动载荷 Cr N : | 415000 |
| 静载荷 Cor N : | 1500000 |
| 极限 转速 ω nG min - 1 : | 55 |
| 轴承摩擦 力矩 MRL Nm : | 200 |
| : | |

: