



## 高精度轴承

## 双向YRT325-1030-YRT1030


## 参数信息:



对于 YRT80-TV 和 YRT100 :  
② 螺栓沉头孔开口方向<sup>5)</sup>



孔的分布  
① 两个保持螺栓



YRT

|            |         |
|------------|---------|
| 型号：        | YRT1030 |
| 质量 m ≈ kg： | 375     |

## 尺寸mm：

|          |      |
|----------|------|
| d：       | 1030 |
| D：       | 1300 |
| H：       | 145  |
| H1：      | 92.5 |
| H2：      | -    |
| C：       | 40   |
| D1 max.： | 1215 |
| J：       | 1075 |
| J1：      | 1255 |

## 固定孔 内圈 mm：

|       |    |
|-------|----|
| d1：   | 18 |
| d2：   | 26 |
| a：    | 17 |
| 数量4)： | 70 |

## 固定孔 外圈 mm：

|                    |       |
|--------------------|-------|
| d3：                | 18    |
| 数量4)：              | 66    |
| 角度t 数量×t：          | 72×5° |
| 带螺纹的退卸孔 G：         | M16   |
| 带螺纹的退卸孔<br>数量：     | 6     |
| 螺栓拧紧力矩 MA2)<br>Nm： | 284   |

## 轴向 基本额定载荷：

|            |          |
|------------|----------|
| 动载荷 Ca N：  | 1080000  |
| 静载荷 Coa N： | 11000000 |

径向 基本额定载荷：

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| 动载荷 Gr N：                         | 620000  |
| 静载荷 Cor N：                        | 2650000 |
| 极限 转速 <sub>6</sub> nG<br>min - 1： | 35      |
| 轴承摩擦 力矩 MRL<br>Nm：                | 800     |
| ：                                 |         |

：